

MWR		ESPECIFICAÇÃO GERAL FR PE 15-20mL BOJ INV				F PROD 22 Rev. 01	
Descrição do Produto							
Código Interno:		62FR1520BJ		Referencia do Desenho:		MWR-2004-3-DC	
Material							
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) / Polietileno de Alta Densidade (PEAD).							
Cor							
Natural (62FR1520BJ.000), Branco (62FR1520BJ.001).							
Acabamento							
Livre de rebarbas, deformações e falhas.							
Vedação							
Não deve apresentar vazamento quando acoplado à tampa.							
Embalagem							
Em um saco plástico lacrado, com lacre plástico, envolto em outro saco plástico e acondicionado dentro de caixa de papelão ondulado, disposto a granel. As caixas são identificadas com etiqueta contendo a descrição do produto, o código do produto, a quantidade do produto, o lote e a validade.							
Armazenagem							
Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade.							
Prazo de Validade							
Cinco (05) anos após a data de fabricação, quando mantido em embalagem original e armazenamento adequado.							
Dimensões							
Área de medição	Média (mm)	Tolerancia +/- (mm)	Medida Min (mm)	Medida Max (mm)			
Diâmetro "T"	14.60	0.20	14.40	14.80			
Diâmetro "I"	10.60	0.20	10.40	10.80			
Altura "H"	10.70	0.30	10.40	11.00			
Diâmetro da Trava	14.70	0.30	14.40	15.00			
Diâmetro do Corpo	29.80	0.40	29.40	30.20			
Altura Total	58.80	0.80	58.00	59.60			
Nível de Aceitação		Classificação dos desvios					
1.-IN = Inaceitável (NQA 0,4)		1. Desvio Inaceitável Aparência, dimensões que interferem na funcionalidade e na embalagem.					
2.-CR = Crítico (NQA 1,0)		2. Desvio crítico Acabamento que interfere na funcionalidade.					
3.-MA = Maior (NQA 2,5)		3. Desvio maior Acabamento que interfere com o visual.					
4.-TO = Tolerável (NQA 6,5)		4. Desvio tolerável Não afeta funcionalidade e pequeno defeito visual sem impacto ao cliente.					
Plano de amostragem							
Análise de variáveis (dimensões): no mínimo uma peça de cada cavidade em operação.							
Análise de atributos: aparência, acabamento e gravação.							
Norma: de acordo com MIL-STD-105E (MX) e ABNT – NBR 5426 (BR), Tabela de Amostragem em Função do Tamanho do Lote com Nível S3 de Inspeção Especial (Caixas) e Nível II de Inspeção Geral (Unidades) com Plano de Amostragem Simples.							
Amostragem: as amostras devem ser retiradas de vários pontos do palete.							
Aprovação							
Data: 11/06/2024		Aprovado por:		Revisão:		03	

Plano Dimensional

1-Não deve ser copiado ou divulgado a terceiros sem a permissão por escrito da Grupo MWR.

2-No caso de cópia controlada, se o seu recebimento não for confirmado no prazo de três dias após o envio, será considerado como recebimento confirmado.

3-Informamos que dependendo das condições técnicas e de fornecimento de matérias-primas apresentadas em nosso caderno de especificações à Grupo MWR reserva-se o direito de utilizar contra-tipos de matérias-primas de outros fornecedores desde que essas matérias-primas tenham características semelhantes e não afetem a qualidade do produto final.

4-É de responsabilidade dos clientes aprovar o produto final pelos órgãos competentes a que se destina.

5-O histórico da revisão é confidencial e não esta disponível no desenho do cliente.